

# Towermatic T300

SOLUTIONS DE TOURS D'ACCÈS



# INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

**La tour Towermatic T300 est la première tour d'accès autodépliable et à énergie véritablement passive, offrant en quelques secondes une plateforme de travail sûre et stable pour deux utilisateurs. Utilisant une conception géométrique brevetée combinée à des ressorts de tension et amortisseurs équilibrés avec précision, la tour T300 monte pour offrir plusieurs hauteurs de plateforme avec un effort minimal. Une fois le travail terminé, déverrouillez les dispositifs de sécurité et la T300 reprend sa forme compacte de façon sûre et contrôlée.**

## Caractéristiques clés

- Monte rapidement et facilement
- Pas de composants séparés qu'on perd ou qu'on oublie
- Conception compacte se repliant complètement à plat
- Légère, facile à déployer et facile à transporter
- Utilisation simple - formation minimale
- Conforme à toutes les normes de l'industrie concernées
- Brevet en attente

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur repliée	1,58 m
Largeur	1,0 m
Hauteur repliée	0,9 m
Hauteurs de plateforme	1 m, 1,8 m et 3,65 m
Dimensions du plancher	1,4 m x 0,9 m
Poids	150 kg
CTS	250 kg
Construction	aluminium
Normes	BS EN1004 Part III, CE, Homologation de type selon la directive machine de l'UE

Distribuée par :

# INSTANT

Instant UpRight Ltd.  
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,  
Nangor Road, Dublin 12, Irlande.

T: +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301  
info@instantupright.com  
www.instantupright.com

Pour une utilisation et un montage sûrs, consultez le guide de montage du fabricant.  
Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.  
Les photographies de la présente brochure n'ont aucune valeur contractuelle.



Compacte - facile à transporter et stocker



Légère - se déplace sans effort



Béquilles réglables

FABRIQUÉE PAR WOLFE DESIGN